



FORLAND 8

Фургон изотермический с холодильно-отопительной установкой (рефрижератор)

ПАНЕЛИ ФУРГОНА

Крыша (толщина панели 83 мм)

- Наружное покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета
- Утеплитель: экструдированный пенополистирол 80 мм
- Внутреннее покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета

Передняя и боковые стенки
(толщина панели 83 мм)

- Наружное покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета
- Утеплитель: экструдированный пенополистирол 80 мм
- Внутреннее покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета

Задние двери
(толщина панели 85 мм)

- Наружное покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета
- Утеплитель: экструдированный пенополистирол 83 мм
- Внутреннее покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета

Пол (толщина панели 105 мм)

- Наружное покрытие: пластик, армированный стекловолокном, 1,5 мм белого цвета
- Утеплитель: экструдированный пенополистирол 80 мм
- Настил: влагостойкая сетчатая фанера 24 мм
- Внутреннее покрытие: противоскользящий пластик (GripStar)
- Несквозное крепление платформы
- Подрамник: швеллер из стали 09Г2С толщиной 4 мм, покрытый антикоррозийной двухкомпонентной эмалью

Обвязка кузова, отбортовка

- Наружное и внутреннее обрамление из анодированного алюминия
- Отбортовка из анодированного алюминия высотой 250 мм

Задние двери

- Портал из нержавеющей стали 2 мм
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Петли из нержавеющей стали (6 шт.)
- Штанги с дельтовидными ручками (2 шт.)
- Г-образные фиксаторы дверей (2 шт.)
- Резинопластиковый морозостойкий уплотнитель
- Отбойник фургона узкий (2 шт.)

FORLAND 8

Фургон изотермический с холодильно-отопительной установкой (рефрижератор)

ПАНЕЛИ ФУРГОНА

Электрика	- Внутреннее освещение: светодиодные ленты в алюминиевом профиле (2 шт.) - Кнопка в кабине водителя для включения освещения - Светодиодные боковые (6 шт.) и верхние (4 шт.) габариты
Комплектация автомобиля	- Алюминиевая боковая защита (2 шт.) - Пластиковые подкрылки (2 шт.) - Оцинкованная лестница (1 шт.) - Светоотражающая маркировка по периметру фургона - Сливной шпигат в передней части фургона (2 шт.) - Такелажная рейка одной линией по обоим бортам фургона - Телескопическая такелажная штанга (2 шт.)

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ХОУ)

Характеристики	- Carrier CITIMAX 400, температурный режим от -20 до +12 °C (FRC) - Тип: Холод / Тепло / Оттайка - Компрессор: Carrier 160 (2 400 об/мин) - Испаритель: MZS 1 100 - Хладагент: R404A - Расход воздуха (AMCA 21085): 2 000 м³/ч - Хладопроизводительность при 0/+30 °C: 4 073 Вт - Хладопроизводительность при -20/+30 °C: 2 094 Вт - Теплопроизводительность при 18/-18 °C: 4 010 Вт - Звуковое давление: 85 дБа - Оттаивание: автоматическое или ручное - Масса агрегата: 85 кг - Работа только в дорожном режиме
----------------	--